Mesures de sécurité pour les utilisateurs

Français

ThermoFlex Narrow hybride avec option offset

Interne 731-00750A-FR
653-01202A-FR

graphics.kodak.com

Kodak

Copyright

© 2006 Kodak. Tous droits réservés.

Ce document est également distribué au format PDF (Portable Document Format) d'Adobe Systems Incorporated. Vous pouvez reproduire ce document à partir du fichier PDF pour une utilisation interne. Les copies reproduites à partir du fichier PDF doivent l'être dans leur intégralité.

Marques commerciales

Creo et ThermoFlex sont des marques déposées de Kodak.

Adobe, Acrobat, Adobe Illustrator, Distiller, Photoshop, PostScript et PageMaker sont des marques déposées d'Adobe Systems Incorporated.

Apple, iMac, Power Macintosh, Mac OS, AppleShare, AppleTalk, TrueType, ImageWriter et LaserWriter sont des marques déposées par Apple Computer, Inc. Macintosh est une marque commerciale d'Apple Computer, Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

PANTONE, Hexachrome, PANTONE Hexachrome et PANTONE MATCHING SYSTEM sont la propriété de Pantone, Inc.

PEARL, PEARLsetter, PEARLhdp, PEARLdry et PEARLgold sont des marques déposées par Presstek, Inc.

XEROX® est une marque déposée de XEROX CORPORATION.

Conformité FCC

L'équipement Kodak présenté dans ce document est conforme aux exigences de la partie 15 du règlement FCC relatif à un équipement numérique de classe A. L'exploitation de cet équipement Kodak dans une zone résidentielle est susceptible de générer des interférences inacceptables à la réception d'émissions de radio et de télévision, exigeant de l'opérateur la prise des mesures nécessaires pour y remédier.

Recyclage de l'équipement

Dans l'Union Européenne, ce symbole indique que le produit doit être envoyé vers des installations adaptées de récupération et de recyclage si l'utilisateur souhaite s'en débarrasser.



Contactez votre représentant Kodak local ou reportez-vous au site Web www.kodak.com/go/recycle/ pour en savoir plus sur les différents programmes de récupération de ce produit.

Garantie limitée

Le produit, le logiciel ou les services sont fournis « tels quels » et « en fonction de la disponibilité ». Sans préjudice des dispositions spécifiques de votre contrat, Kodak rejette expressément toute garantie de toute nature, expresse ou tacite, y compris, mais sans limite, les garanties implicites quant à la qualité marchande, l'adéquation à un usage particulier et la non-contrefaçon.

Vous déclarez comprendre et accepter que la société Kodak ne saurait être tenue pour responsable des dommages directs, indirects, consécutifs, fortuits, en ce compris et sans exclusive, le manque à gagner, la dégradation du survaloir, la perte d'exploitation, la perte de données et d'autres immatériels (et ce quand bien même Kodak aurait été avisée de la possibilité de tels dommages), résultant de : (i) l'utilisation ou l'impossibilité d'utiliser le produit ou le logiciel ; (ii) le coût d'acquisition de biens et services de substitution résultant des produits, biens, données, logiciels, informations ou services achetés ; (iii) l'accès non autorisé à, ou l'altération de, vos produits, logiciels ou données ; (iv) les déclarations ou la conduite de tiers quels qu'ils soient ; (v) toute autre matière en rapport avec les produits, logiciels ou services.

Le texte et les dessins ne sont proposés qu'à titre d'illustration et de référence. Les spécifications sur lesquelles ils s'appuient sont susceptibles de modifications. Kodak se réserve le droit d'apporter des changements au présent document à tout moment et sans préavis. Kodak ne saurait être tenue pour responsable des erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles que pourrait comporter le présent document, et décline toute responsabilité quant aux préjudices fortuits, induits, indirects ou exceptionnels, y compris et sans exclusive, la perte ou l'altération de données, les retards de production, les manques à gagner et les pertes de bénéfices ou d'économies découlant de l'utilisation de ce document.

graphics.kodak.com
Interne 731-00750A-FR

mai 2006

Mesures de sécurité pour les utilisateurs

Remarques importantes concernant la sécurité de fonctionnement 2
Tête de gravure laser.....2
Picots de repérage.....3
Rouleau de pression.....5
Étiquettes d'avertissement 6
Emplacements des étiquettes d'avertissement 8

Remarques importantes concernant la sécurité de fonctionnement



AVERTISSEMENT : Avant d'utiliser la *ThermoFlex* Narrow hybride avec option offset, vous devez *impérativement* lire et comprendre ce guide.
Lors de l'utilisation de l'insoleuse de plaques *ThermoFlex* Narrow, vous devez *impérativement* suivre *toutes* les consignes de sécurité et procédures recommandées. Ce guide doit toujours être accessible à tout opérateur de l'insoleuse de plaques *Therrmoflex* Narrow.
Vous devez lire, comprendre et respecter les consignes qu'il contient pour éviter tout mauvais fonctionnement de cet appareil et risque de danger. Vous risquez non seulement de vous blesser gravement, mais aussi d'endommager le périphérique de sortie.

Présentation

Ce document est un complément des mesures de sécurité pour les utilisateurs de la *ThermoFlex* Narrow. Il décrit les différences spécifiques à la *ThermoFlex* Narrow hybride avec option offset. Vous devez lire le présent document en complément des mesures de sécurité pour les utilisateurs de la *ThermoFlex* Narrow.

Tête de gravure laser

La tête de gravure laser doit être en position d'origine (sur le côté gauche du tambour) lorsque la porte supérieure est ouverte.



AVERTISSEMENT : À l'ouverture de la porte supérieure, vérifiez que la tête de gravure laser est en position d'origine. Si elle n'y est pas, tournez l'insoleuse de plaques et appelez votre ingénieur service.

Picots de repérage

L'option offset vous permet d'insoler des plaques offset sur une insoleuse de plaques *ThermoFlex* Narrow. Un ou deux plaques peuvent être insolées en même temps et aucune pression de plaque n'est requise.
Des plaques d'offset préperforées sont chargées manuellement sur le tambour à l'aide de deux ou de trois picots de repérage comme guides de référence. Une fois la plaque chargée, fixez-la avec du ruban adhésif sur les bords supérieur et inférieur.
Les picots de repérage (jusqu'à six au total) doivent ensuite être retournés sur le porte-picots (voir figure 2, page 4) qui est connecté au système de verrouillage mécanique.
Si l'un des six picots ne retourne pas au porte-picots, le microrrupteur de verrouillage est activé. Ceci arrête les moteurs et empêche l'exposition dès le début.
Si des picots de repérage ne sont pas dans le porte-picots, un message d'erreur s'affiche lorsque l'opérateur démarre l'insoleuse de plaques ou ouvre la porte supérieure.




Figure 1 : Message d'erreur signalant que les picots de repérage ne sont pas tous dans le porte-picots

Remarque : Les picots de repérage sont disponibles sous différentes formes (à tête circulaire ou carrée) en fonction de la configuration de perforation du client.




Figure 2 : Porte-picots de repérage

AVERTISSEMENT : N'essayez jamais de faire fonctionner l'insoleuse de plaques si les picots de repérage ne sont pas tous dans le porte-picots.
Des picots projetés hors du tambour peuvent endommager ultérieurement la partie laser ou mécanique.




Figure 3 : Plaque sur le tambour avec deux picots de repérage

Le porte-picots de repérage est solide, de sorte que les picots ne peuvent pas se perdre du fait des vibrations de l'insoleuse de plaques.

Les picots de repérage sont suffisamment larges pour que, si l'un d'eux tombe dans la partie avant de l'insoleuse de plaques, il ne puisse pas se coincer dans un espace dont l'ouverture est inférieure à 3 centimètres. Cependant, si le picot tombe à l'arrière de l'insoleuse de plaques, le panneau arrière doit être retiré. Vous devez appeler votre ingénieur service pour retire le panneau arrière.

Rouleau de pression

Un rouleau de pression est utilisé pour faire adhérer la plaque au tambour. Une bague bleue sur le levier du rouleau indique que l'opérateur doit intervenir. Le fait de tirer la bague bleue et de pousser le levier vers le haut abaisse le rouleau sur le tambour. Lorsque vous fermez la porte supérieure, le levier est abaissé et le rouleau soulevé du tambour. La prochaine fois que vous ouvrirez la porte supérieure, le rouleau de pression sera en position relevée et ne touchera pas le tambour.





Figure 4 : Rouleau de pression, levier de plaque et bague bleue

Étiquettes d’avertissement


Les pages suivantes indiquent les étiquettes d’avertissement spécifiques à la *ThermoFlex* Narrow hybride avec option offset.



382-01513A



382-01514A


AVERTISSEMENT
PLACEZ TOUS LES PICOTS DE REPERAGE DANS LEUR SUPPORT AVANT DE REFERMER LA PORTE SUPERIEURE.

382-01515A

Emplacements des étiquettes d'avertissement

Figure 5 indique l'emplacement des étiquettes d'avertissement spécifiques à la *ThermoFlex* Narrow hybride avec option offset.

Remarque : Le porte-picots de repérage figurant sur l'illustration peut varier légèrement du porte-picots de repérage sur l'insoleuse de plaques du client.




Figure 5 : Emplacements des étiquettes d'avertissement

Kodak

graphics.kodak.com